

LIMPIADOR DE JUNTAS

APLICACIONES

OK solutions® "limpiador de juntas" es un preparado de naturaleza ácida, especialmente formulado para eliminar la suciedad incrustada, manchas de óxidos, cal y limpiar las juntas de suelos y paredes de gres, cerámica, piedra vista, suelo rústico, material vitrocerámico y azulejos variados de baño y cocina, devolviendo el color blanco original de las juntas en pocos minutos y sin dañarlas.

CARACTERIZACIÓN

Aspecto: líquido
Color: rosado.
Olor: perfumado.
Densidad: 1.115 ± 5 g/l.
pH: < 1
Principios activos: Ácido fosfórico, tensioactivos no iónicos.

MODO DE EMPLEO

Dosificación: Para juntas sucias aplicar el producto sin diluir. Para un mantenimiento periódico (1 o 2 veces al mes) diluir 50 ml. de producto en medio cubo de agua (5 litros).
En las diluciones siempre añadir el preparado sobre el agua. **Nunca** añadir agua al preparado.

Uso directo: Antes de realizar la limpieza con ácido, asegurarse que las juntas hayan fraguado durante un mínimo de 14 días. Barrer la superficie a tratar, eliminando los restos de suciedad y polvo acumulados. Aplicar el producto directamente sobre las juntas de 4 a 6 baldosas procurando no salirse de ellas y dejar actuar de 1 a 2 minutos como máximo. Eliminar bien los restos de suciedad con una fregona, esponja o con la ayuda de un cepillo y aclarar abundantemente con agua asegurándose que no queden restos de producto sobre la superficie tratada. Evitar ensuciar el producto y las diluciones con los útiles de limpieza usados.

Mantenimiento: Fregar la superficie con la dilución mediante fregona/esponja y aclarar con agua limpia.



Útiles de ayuda: Escobas y mopas para eliminar el polvo y suciedad acumulados, cepillos y estropajos nuevos y resistentes a los ácidos para frotar y eliminar los restos de cemento y manchas blancas. Usar cubos para realizar las diluciones y procurar no ensuciarlas con los útiles de limpieza usados. Recomendamos cubos llenos de agua o manguera para mojar la superficie a tratar, antes de la limpieza con ácido o para su posterior eliminación. Recomendamos el uso de paños, fregonas y esponjas nuevos.

IMPORTANTE

No usar en suelos de mármol y terrazo. No se debe utilizar para el tratamiento de travertino, algún tipo de piedra pizarra, baldosas de cemento, ni superficies que puedan ser atacadas por ácidos, ni en superficies pintadas. Debido a la diversidad de materiales existentes y sus diversas calidades, se recomienda probar el producto en zonas pequeñas no visibles de la superficie a tratar.

PRECAUCIONES

Irritante.
No ingerir. No mezclar en combinación con productos a base de cloro activo. Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). Se recomienda el uso de guantes impermeables adecuados (neopreno, PVC, nitrilo, látex) y el uso de gafas de protección adecuadas. Quitarse las ropas contaminadas y lavar con agua abundante la zona del cuerpo afectada.

* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Distribuido por; **Dipistol S.A.** www.dipistol.com
Tel: 93 301 00 36 Fax: 93 412 48 30